



M3D[®]

MORAVOSTAV družstvo

TOP CORNER[®]

VÝZTUHA ROHU NEREZ 1,0 MM, EXTRÉMNÍ ODOLNOST

OBECNÝ POPIS

Výztuha rohu TOP CORNER® je technologicky zcela nový přístup k ochraně rohů sádrokartonových konstrukcí.

Do frézované "V" drážky je speciálním postupem vložen nerezový drát o průměru 1,0 mm. Poskytuje několikanásobně vyšší odolnost rohu prefabrikátu před poškozením nárazem než všechny ochrany rohu doposud používané v suché výstavbě.

Výztuhu rohu je lze aplikovat na jakýkoliv typ sádrokartonového prefabrikátu s frézovanou drážkou "V" 90°.

Montáž prefabrikovaných dílů, na které je aplikována výztuha rohu TOP CORNER® se provádí na nosné ocelové/dřevěné podkonstrukce příslušnými kotvicími vruty (TN, TX, TB, FN...). Úprava délky prefabrikátu v místě kde je vložena výztuha se provede úhlovou bruskou, zbývající část prefabrikátu se upraví pilkou na sádrokarton. Pro nosné konstrukce, jejich dimenzování, kotvení a únosnost platí obecné platné zásady uvedené v technických listech dodavatelů příslušných technologií. Montáž provádět po 48 hod skladování na stavbě, kdy dojde k vyrovnání vlhkosti prefabrikátu.

Pro transport frézovaných dílů je nutné dodržet návod uvedený pomocí piktogramů na obalu.

Skladování se musí provádět na originálních paletách (obalech), výrobky musí být chráněny před mechanickým poškozením a stykem s přímou kapalnou vlhkostí.

TABULKA DEKLAROVANÝCH HODNOT

Název profilu /parametr	TOP CORNER	Poznámka
Typová řada	NE101	
Průměr vložené výztuhy \varnothing	1 mm	
Stav prefabrikátu při dodání s vloženou výztuhou	lepený	
Druh lepidla	PVAC D3/PUR	
Standardní délka výztuhy	2000 mm ¹⁾	
Odolnost (statická zatěžovací zkouška)	3,96 ± 0,32 kN	Protokol 8302104A187
Obsah nebezpečných látek	žádné - směrnice EU 67/548 EEC, nařízení o nebezpečných látkách	

¹⁾ upravená délka výztuhy na požadovanou hodnotu



Benefity montáže z prefabrikátů



Vysoká přesnost



Zásadní úspora času



Úspora pracovní síly



Minimální odpad



Minimální náklady na úklid



Ing. Jozef Kolibab

Výrobce:
MORAVOSTAV družstvo,
Mařkova 1
621 00 Brno
CZECH REPUBLIC

tel: +420 739 211 210
e-mail: m3d@moravostavdruzstvo.cz